



Inbetween wanden

Indien er behoefte is aan rust, zowel visueel als akoestisch, is dit eenvoudig te creëren met behulp van de Inbetween wanden. De voorzet-, opzet- en tussenwanden worden gemonteerd aan het bureau. De vrijstaande wanden kunnen los in de ruimte worden geplaatst en zijn ook geschikt voor een lesomgeving.

De wanden kunnen worden voorzien van de geluiddempende Re-felt vulling. Deze vulling is een duurzame keuze, want deze wordt gemaakt van restmaterialen uit onze eigen stoffeerderij en gerecyclede bedrijfskleding.

Afmeting

- Opzetwanden
Hoogte 40 cm
Breedte 120 cm, 140 cm, 160 cm, 180 cm of 200 cm
- Voorzetwanden
Hoogte 67 cm
Breedte 120 cm, 140 cm, 160 cm, 180 cm of 200 cm+, dikte 3 cm
- Tussenwanden (t.b.v. Desq-duo bureau)
Hoogte 64 cm, breedte 160 cm of 180 cm
Dikte 3 cm
- Vrijstaande wanden
Hoogte 120 cm of 140 cm
Breedte 82,5 cm, 92,5 cm, 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 180 cm of 200 cm

Frame

- Metalen frame met zachte randafwerking
- De wanden zijn rondom volledig gestoffeerd

Akoestische Re-felt vulling

- Optioneel kan de geluiddempende Re-felt vulling worden toegevoegd
- Deze matten hebben een uitstekende geluidabsorberende werking
- De Re-felt vulling is gemaakt van restmateriaal en 100% recyclebaar na gebruik

Voorzetwand

- Gemonteerd d.m.v. een bladklem op of aan het bureau
- 2 maten bladklemmen beschikbaar: voor bladdikte 12-28 mm of 25-42 mm

Opzetwand

- Gemonteerd d.m.v. een bladklem op of aan het bureau
- Optioneel mogelijk met afstandhouder, waardoor er ca. 5 cm vrije ruimte beschikbaar komt tussen de wand en het werkblad, de totale hoogte wordt dan 45 cm

Tussenwand (t.b.v. Desq-duo bureau)

- Deze wordt blind gemonteerd op de tussenstaander
- Er blijft een vrije ruimte van 2,5 cm tussen bladrand en tussenwand

Vrijstaande wanden

- Voorzien van vaste poten of wielen
- Alle vrijstaande wanden zijn onderling te koppelen d.m.v. een koppelpaal (ook achteraf)
- Verschillende hoogtes zijn onderling niet te combineren
- De 120 cm hoge wand kan ook gekoppeld worden met de tussenwand

Kleuren en decors

- Bijbehorende kleuroverzichten op onze website: www.eromesmarko.nl
- Stoffenoverzicht/stofkaarten
 - Poederkleuren

Overig

- Lange levensduur en hoge kwaliteit
- Alle onderdelen en de poedercoating zijn vrij van zware metalen, vrij van vluchtige organische stoffen, vrij van oplosmiddelen en voldoen volledig aan EN71-3
- Geheel geproduceerd in Nederland
- De poedercoating is oplosmiddelvrij. Na gebruik is het staal 100% recyclebaar

Eromesmarko duurzaamheid & kwaliteit

- ISO 9001 - kwaliteit
- ISO 14001 - milieu
- PEFC - duurzaam bosbeheer
- FSC® - verantwoord bosbeheer
- Voldoet aan ISO 26000 - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
- ILO - arbeid- en sociale standaarden
- Oeko-TEX 100 - textiel met gezondheidsgarantie
- Ecolabel - milieuvriendelijk textiel



INBETW.VO